

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika Waterbar® FB Bracket

Suporte metálico para instalação de Sika Waterbar® FB-125

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika Waterbar® FB Bracket é um suporte metálico para instalação de Sika Waterbar® FB-125.

UTILIZAÇÕES

- Para manter a lâmina Sika® Waterbar FB 125 em posição para a posterior fase de betonagem;
- Para pré-instalar a lâmina Sika® Waterbar FB 125 na armadura de reforço.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil de instalar;
- A quantidade por embalagem está otimizada em função do comprimento de Sika® Waterbar FB 125.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Aço
Fornecimento	Caixa com 50 peças.
Tempo de armazenamento	O produto não expira se armazenado corretamente.
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original não encetada, em ambiente seco.
Comprimento	139 mm
Largura	4 mm
Diâmetro	4 mm

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	Acessório para Sika Waterbar® FB-125
----------------------	--------------------------------------

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto
Sika Waterbar® FB Bracket
Outubro 2023, Versão 01.01
02070381010000001

SikaWaterbarFBBracket-pt-PT-(10-2023)-1-1.pdf

